

# SYST 2T

## Popis

SYST 2 T je 100% syntetický olej prémiové kvality určený k mazání benzinových dvoutaktních motorů. Je vyrobený z vybraných základových olejů na bázi polyalfaolefinů skupiny III, s nejmodernější technologií aditivace. Navržen je tak, aby vyhovoval těm nejtvrdějším provozním podmínkám. Pro usnadnění identifikace je olej obarven červeně.

## Vlastnosti

SYST 2T lze použít prakticky ve všech dvoutaktních motocyklových a motokárových motorech, stejně tak v motorech u lesní, domácí a zahradní techniky. Je určen pro systémy vstřikování oleje i premix systémy. Jeho výhodami jsou:

- Maximalizuje zajištění mazání v širokém rozsahu teplot
- Doporučen pro rychlé startování i za velmi chladných podmínek, nebo po dlouhém období nečinnosti motoru
- Silný olejový film a vylepšená stabilita produktu zajišťují dlouhodobou ochranu motoru
- Speciálně vyvinuté složení, které způsobuje minimální tvorbu kouře
- Udržuje čistý motor minimalizováním usazenin, díky mimořádně nízkému obsahu popele

## Specifikace

API TC+; JASO M345 FD; ISO-L-EGD; TISI; APRILIA DFI

## Parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Kinematická viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	55	ASTM D – 445
Viskozitní index	-	125	ASTM D – 2270
Bod vzplanutí	°C	250	ASTM D – 92
Bod tuhnutí	°C	-35	ASTM D – 97
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	0,875	ASTM D – 4052
TBN	(mg KOH/g)	> 1,0	ASTM D – 2896

Při používání tohoto produktu dbejte na doporučení výrobců zařízení.

Použijte míšící poměr palivo/olej podle specifikace výrobce motoru.

V případě nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Verze č. 1, 04/22