

# SYST 4T 10W-30

## Popis

SYST 4T 10W-30 je výkonný motorový olej na minerální bázi, vyvinutý pro celoroční provoz na mazání malých, vzduchem i vodou chlazených moderních čtyřtákných motorů benzinových i dieselových u zahradní techniky.

## Vlastnosti

SYST 4T 10W-30 je možné použít pro čtyřtákní motory sekaček, malotraktorů, kultivátorů, sněžných fréz a dalších motorových zařízení používaných v domácích a zahradních aplikacích, včetně stacionárních přístrojů, jako drtičů větví atd. Jeho výhodami jsou:

- Vysoký stupeň zajištění mazání v širokém rozsahu teplot
- Vynikající schopnost snášet teplotní zatížení a oxidační stabilita
- Schopnost udržovat optimální čistotu motoru i rychle promazat celý motor
- Dobré chování při studených startech až do -25°C
- Minimální spotřeba oleje majícího nízkou tendenci k vypařování
- Neutrální k těsnícím materiálům
- Chrání před korozí i při sezonním odstavení zařízení

## Specifikace

ACEA A3/B3/B4; API SN/CF

## Parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Třída viskozity	-	10W-30	SAE J300
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	11,0	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	85	DIN 51 562
Viskozitní index	-	160	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	226	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-39	DIN ISO 3016
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	870	DIN 51 757
TBN	(mg KOH/g)	> 10	DIN ISO 3771

Při používání tohoto produktu dbejte na doporučení výrobců zařízení.  
V případě nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.  
**Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Verze č. 1, 04/22