

SYST 4T 5W-40

Popis

SYST 4T 5W-40 je výkonný syntetický motorový olej, vyvinutý pro celoroční provoz na mazání malých, vzduchem i vodou chlazených moderních čtyřtákních motorů benzinových i dieselových u domácí a zahradní techniky.

Vlastnosti

SYST 4T 5W-40 je možné použít pro čtyřtákní motory sekaček, malotraktorů, kultivátorů, sněžných fréz a dalších motorových zařízení používaných v domácích a zahradních aplikacích, včetně stacionárních přístrojů, jako drtičů větví atd. Jeho výhodami jsou:

- Maximalizuje zajištění mazání v širokém rozsahu teplot
- Zajistí vysoký stupeň čistoty vnitřních prostor spalovacího motoru
- Vynikající schopnost snášet teplotní zatížení a oxidační stabilita
- Velmi účinně a rychle promaže celý motor při startu
- Dobré chování při studených startech až do -35°C
- Minimální spotřeba oleje majícího nízkou tendenci k vypařování
- Neutrální k těsnícím materiálům
- Chrání před korozí i při sezonním odstavení zařízení

Specifikace

ACEA A3,B4; API SN,CF

Parametry

| Parametr | Jednotka | Hodnota | Metoda |
|----------------------------------|--------------------|---------|--------------|
| Třída viskozity | - | 5W-40 | SAE J300 |
| Kinematická viskozita při 100 °C | mm ² /s | 13,0 | DIN 51 562 |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm ² /s | 80 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index | - | 160 | DIN ISO 2909 |
| Bod vzplanutí | °C | 235 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -38 | DIN ISO 3016 |
| Hustota při 15 °C | kg/m ³ | 852 | DIN 51 757 |

Při používání tohoto produktu dbejte na doporučení výrobců zařízení.
V případě nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.
Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Verze č. 1, 04/22