

SYST C3 PD 5W-40

Popis

SYST C3 PD 5W-40 je výkonný syntetický, nízkopopolnatý (Mid SAPS) motorový olej nejvyšší kvality. Jedná se o moderní produkt, vytvořený tak, aby byl schopen efektivně mazat pohyblivé části motorů, šetřil systémy redukující emise v benzínových i naftových motorech a prodloužil životnost těchto systémů tj. filtrů pevných častic a katalytických konvertorů.

Vlastnosti

SYST C3 PD 5W-40 byl vyvinut pro moderní nízkoemisní motory mnoha výrobců automobilů osazených filtrem pevných částí (DPF). Je přednostně určen pro prodloužené intervaly výměny do benzínových a vznětových motorů vozidel mnoha značek dle povolení jejich výrobců. Je rovněž určen pro vozy systému čerpadlo-tryska (PD) skupiny VW-Audi-Škoda-Seat, pro krátký interval výměny oleje i do řady jiných benzínových a dieslových motorů, včetně motorů přeplňovaných turbodmychadly. Jeho výhodami jsou:

- Splňuje požadavky které zahrnují emisní předpisy EURO IV a EURO V
- Lehkoběžný olej určený pro celoroční provoz
- Garantuje rychlé promázání motoru po startu
- Zvýšená ekonomičnost spotřeby paliva
- Zvýšená vnitřní čistota motoru a prodloužení životnosti motoru
- Poskytuje ochranu před korozí a opotřebením i při nepříznivých klimatických podmírkách

Specifikace

ACEA C3; API SN,CF; VW 502.00,505.00,505.01; MB 229.52; BMW LL-04; GM dexos2; Renault 0700/0710; Ford WSS-M2C917-A; Porsche A40,

Parametry

| Parametr | Jednotka | Hodnota | Metoda |
|----------------------------------|--------------------|---------|--------------|
| Třída viskozity | - | 5W-40 | SAE J300 |
| Kinematická viskozita při 100 °C | mm ² /s | 12,4 | DIN 51 562 |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm ² /s | 82 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index | - | 155 | DIN ISO 2909 |
| Bod vzplanutí | °C | 228 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Hustota při 15 °C | kg/m ³ | 874 | DIN 51 757 |
| TBN | mg KOH/g | > 6,0 | DIN ISO 3771 |

Při používání tohoto produktu dbejte na doporučení výrobců zařízení.
V případě nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivem je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Verze č. 1, 04/22