

SYST GL4 75W-80

Popis

SYST GL4 75W-80 je výkonný, částečně syntetický převodový olej, vyvinutý především pro mechanické převodovky, používané v autobusech a užitkových vozidlech. Je vyroben ze směsi syntetických PAO a HC základových olejů s nejmodernějšími aditivami. Tato technologie zajišťuje výbornou tekutost a umožňuje tím účinné mazání i při teplotách hluboko pod bodem mrazu.

Vlastnosti

SYST GL4 75W-80 je doporučen jako speciální převodový olej pro extrémně dlouhé výměnné intervaly oleje převážně v synchronizovaných mechanických převodovkách ZF s intardérem i bez něho u mnoha typů užitkových vozidel. Dle doporučení výrobců vozidel jej lze použít i u řady dodávek a osobních automobilů. Jeho výhodami jsou:

- Extrémní stálost a odolnost vůči stárnutí pro nejdelší výměnné intervaly oleje, speciálně pro užitková vozidla.
- Kombinuje moderní, vysoce výkonné přísady na ochranu proti opotřebením a korozi, které zajišťují pevnost olejového filmu v tlaku a tím dlouhou životnost převodů.
- Přispívá ke snížení spotřeby paliva.
- Je neutrální k těsnicím materiálům.
- Má velmi nízkou závislost viskozity na teplotě a nízký bod tuhnutí.
- Nepatrná pěnovitost snižuje opotřebení.

Specifikace

API GL4, MB 235.29, MAN 341 Typ Z4/341 E3, Volvo 97307,ZF TE-ML 01L/02L/08/16K

Parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Třída viskozity	-	75W-80	SAE J306
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	9,0	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	65,0	DIN 51 562
Viskozitní index	-	150	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-42	DIN ISO 3016
Hustota při 15 °C	kg/m ³	863	DIN 51 757

Při používání tohoto produktu dbejte na doporučení výrobců zařízení.

Tento olej není určen pro samosvorné rozvodové skříně s omezeným prokluzem a požadavkem na olej „LS“.

V případě nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Verze č. 1, 04/22