

# SYST M6AD

## Popis

SYST M6AD je jednostupňový motorový olej střední výkonnosti, vyrobený ze selektivně rafinovaného ropného základového oleje a aditiv zajišťujících předepsanou úroveň kvality.

## Vlastnosti

SYST M6AD je určen zejména k mazání starších typů nepřehřívajících naftových a benzinových motorů, které mají spíše nízké až střední požadavky na užité vlastnosti oleje. Je použitelný v mnoha případech celoročně, ale především se využívá pro letní provoz. Používá se i k mazání některých typů kompresorů, dle předpisu jejich výrobců. K jeho klíčovým užítým vlastnostem patří:

- Brání tvorbě oxidačních produktů a udržuje vnitřní díly motoru v čistotě
- Účinná ochrana proti korozi, která snižuje opotřebení v náročných podmínkách
- Omezená pěnivost zlepšuje mazání a prodlužuje životnost těsnění
- Dobré chování při studených startech až do -20°C

## Specifikace

API CB/SC

## Parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Třída viskozity	-	30	SAE J300
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	10,9	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	118	DIN 51 562
Viskozitní index	-	91	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	> 230	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-24	DIN ISO 3016
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	887	DIN 51 757

Při používání tohoto produktu dbejte na doporučení výrobců zařízení.  
V případě nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.  
Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Verze č. 1, 04/22