

SYST TIR HD 15W-40

Popis

SYST TIR HD 15W-40 je výkonný universální motorový olej na minerálním základě, určený pro celoroční provoz užitkových i osobních vozidel. Výkonnost tomuto oleji propůjčuje směs velmi kvalitních minerálních základových olejů s vysoce kvalitními aditivami. Vyhovuje požadavkům pro splnění emisní třídy EURO 4 a nižších.

Vlastnosti

Motorový olej klasické viskozitní třídy 15W-40, který je možné používat v nákladních i osobních automobilech a ve stavebních, nebo zemědělských strojích mnoha typů a značek. Jeho výhodou lze zejména využít ve smíšených vozových parcích, sestávajících se z vozidel různých výrobců a různého stáří, do benzínových i dieselových vysoce výkonných motorů, včetně všech motorů přepínaných turbodmychadly. Jeho výhodami jsou:

- Minerální olej určený jako celoroční pro středoevropské klimatické podmínky, garantuje rychlé promazání motoru v zimě a současně zaručuje dostatečně silný a únosný mazací film při letních venkovních teplotách a plném výkonu motoru
- Účinná ochrana proti korozi snižuje opotřebení v náročných podmínkách a působí i při odstavení vozidla
- Zdokonalené vlastnosti oleje umožňují bezproblémovou startovatelnost motoru za studena
- Zabraňuje znečištění motoru úsadami ve vnitřních prostorách motoru – válcích, pístech, ventilech, svíčkách a v turbodmychadlech
- Díky kvalitnímu základovému oleji má velmi nízkou odparnost a motor tak nízkou spotřebou oleje
- Výborná snášenlivost s těsnícími materiály

Specifikace

ACEA A3/B4/E7; API SL/CI-4; MB 228.3; MAN M3275-1; Volvo VDS-3; Renault RVI RLD-2; DAF; CAT ECF-2/ECF-1-a; Deutz DQC III-10; Cummins CES 20076/77/78; Mack EO-M+/EO-N; MTU Oil Category 2; ZF TE-ML 03A/04P/07D

Parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Třída viskozity	-	15W-40	SAE J300
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,9	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	109	DIN 51 562
Viskozitní index	-	138	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	222	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-27	DIN ISO 3016
Hustota při 15 °C	kg/m ³	876	DIN 51 757
TBN	(mg KOH/g)	> 11.0	DIN ISO 3771

Při používání tohoto produktu dbejte na doporučení výrobců zařízení.
V případě nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.
Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Verze č. 1, 04/22