

SYST TIR LA 5W-30

Popis

SYST TIR LA 5W-30 je vysoce výkonný nízkopopelnatý, syntetický lehkoběžný motorový olej, celoročně použitelné viskozitní třídy 5W-30. Je určený pro provoz především užitkových vozidel s dieselovými motory. Patří do řady označované jako „SUHPD“ a „low SAPS“, nebo také „low ash“. Vyhovuje požadavkům pro splnění emisní třídy EURO 6 a nižších. Výkonnost tomuto oleji propůjčuje speciálně upravený syntetický PAO základový olej v kombinaci s vysoce kvalitními aditivami.

Vlastnosti

SYST TIR LA 5W-30 je se doporučuje pro nízkoemisní vysoce zatěžované, zejména přepřehované naftové motory a pro dlouhé výměnné intervaly oleje. Je speciálně určen pro nejnovější vozidla s DPF, SCR a EGR i pro motory bez těchto systémů mnoha renomovaných světových výrobců. Jeho výhodné vlastnosti se projeví především v kombinaci s motorovou naftou s nízkým obsahem síry. Těmito výhodami jsou:

- Vysoká účinnost detergentů zabraňuje tvorbě usazenin v motoru
- Velmi silný disperzní účinek brání tvorbě a srážení kalů
- Silný účinek proti opotřebení, korozi a pění
- Vysoký a stabilní viskozitní index
- Nízký obsah síranový popele
- Maximální prodloužené intervaly výměny oleje dle předpisu výrobce vozidla
- Nižší spotřeba paliva, při srovnání s konvenčními oleji až o 3%

Specifikace

ACEA E4,E6,E7,E9; API CJ-4; MB 228.51,228.52; MAN M3275,3277,3575,3677,3477; Volvo VDS-4; Renault RVI RLD-2,RLD-3; CAT ECF-3; JASO DH-2; Deutz DQC IV-18LA; Cummins CES 20081; DDC PGOS 93K218; Mack EO-O Premium Plus; MTU Oil Category 2.1/3.1

Parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Třída viskozity	-	5W-30	SAE J300
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	10,9	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	66	DIN 51 562
Viskozitní index	-	155	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	218	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-40	DIN ISO 3016
Hustota při 15 °C	kg/m ³	874	DIN 51 757
TBN	(mg KOH/g)	> 12.0	DIN ISO 3771

Při používání tohoto produktu dbejte na doporučení výrobců zařízení.
V případě nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.
Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivými je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Verze č. 1, 04/22