

SYST KONKOR

Popis

SYST KONKOR je univerzální prostředek na ochranu kovů proti korozi, formulovaný na základě ropného oleje, kvalitních inhibitorů koroze a dalších aditiv. Vytváří ochranný olejový film snadno ulpívající na ošetřených místech.

Vlastnosti

SYST KONKOR je určený pro krátko až střednědobou ochranu dílů, po dobu 6 až 12 měsíců, v závislosti na způsobu jejich skladování. Používá se k ochraně polotovarů i hotových výrobků, na nichž vytváří stabilní a mechanicky odolnou ochrannou olejovou vrstvu, kterou lze aplikovat nástřikem, nanášením štětcem, válečkem i smáčením. Ochranný film je možné odstranit vodným roztokem průmyslového čisticího, nebo organickými rozpouštědly na bázi uhlovodíků.

Ke klíčovým užitečným vlastnostem patří:

- Odpuzuje vodu a poskytuje tak dobrou ochranu proti působení vlhkosti.
- Neutralizuje a odstraňuje čerstvé otisky prstů na kovových plochách.
- Při smísení s jinými oleji v malých koncentracích, při následném použití, nejsou jejich vlastnosti ovlivněny.

Specifikace

Parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Třída viskozity	-	-	ISO VG
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	30	DIN 51 562
Hustota při 15 °C	kg/m ³	880	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	180	DIN ISO 2592
Vydatnost	m ² /kg	cca 30	

Při používání tohoto produktu dbejte na doporučení výrobců zařízení.
V případě nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.
Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Verze č. 1, 04/22